

# Dreiphasen- Schaltnetzteil 24VDC 240W bis 480W

# three-phase switch-mode power supply 24VDC - 240W up to 480W

Ausführung Anwendung	Einbauschaltnetzteil nach EN 60950 und EN 50178 geeignet als Einbau - Schaltnetzteil für Schalt- schränke, Verteilungen und Maschinensteuerungen	DC-power supply according EN 60950 and EN 50178 one phase power supply for switching boards, distribution units and machines control units	performance application
Eingang Ausgang Zulassungen Schutz	3 x 340V AC - 550V AC / 50-60Hz 24V DC ( andere Spannungen auf Anfrage) UL, CUL, TÜV, CE Kurzschlußschutz, Überlastschutz, Überspannungsschutz, Temperaturschutz eingebauter Entstörfilter	3 x 340V AC - 550V AC / 50-60Hz 24V DC (other voltages on request) UL, CUL, TÜV, CE short cut protection, over load protection surge voltage protection, over temperature protection built-in suppression filter	input output approvals protection
Kühlart Anschlüsse Befestigung	Selbstkühlung - ohne Lüfter Klemmen 4mm <sup>2</sup> berührungssicher nach VBG 4 auf DIN-Schiene TS 35/7,5 oder 15	self cooling - without ventilator block terminals 4mm <sup>2</sup> safe according VBG 4 panel installation on rail TS 35/7,5 or 15	cooling method terminals fixing

Bestell- nummer order number	Typ type	Eingangs- spannung input voltage AC	Ausgangs- leistung output power	Ausgangs- spannung output voltage DC	Ausgangs- strom output current	Abmessungen in [ mm ] dimensions in [ mm ]			Gesamt- Gewicht total weight
						l	b	h	
9912200	3ESNT 240/24	3 x 340 - 550V	240W	24V	10A	100	125,5	125,2	1,3 kg
9912210	3ESNT 480/24	3 x 340 - 550V	480W	24V	20A	100	227	125,2	2,5 kg

technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten

technical changes and optimization reserved



Originalfarbe: schwarz  
original colour: black

